



## DAS MULTITOUCH-SYSTEM

- Randloser Multitouch
- Temperaturgesteuert und wasserdicht
- Robust durch Metallgehäuse



TECHNISCHE DATEN	VariPOS 719	VariPOS 819
CPU	Intel® Pineview D510 (Dual Core) mit 1,66 GHz mit 1 MB L2-Cache	Intel® Mobile Celeron B810 1,6 GHz mit L3-Cache Intel® Core i3-2330E 2,2 Ghz mit 3 MB L3-Cache Intel® Core i5-2510E 2,5 GHz mit 3 MB L3-Cache
Chipset	Intel® Pineview + ICH8M	Intel® HM65
Arbeitsspeicher	1 x SO-DIMM DDRII 667, bis zu 2 GB	1 x SO-DIMM DDRIII 1333, bis zu 8 GB
Display	19" LED backlight	
Helligkeit	350 nits	
Auflösung	1280 x 1024 px	
Touchscreen	19" True Flat Projected Capacitive Technology	
Festplatte	1 x SATA (2,5") HDD oder optional SSD	
Compact Flash Typ	N / A	
Kassenschublade	1 x RJ-11 (12V)	
Netzwerk	1 x Gigabit Ethernet	
USB Port	6 x USB 2.0	
Serial Port	4 x RS-232 W / RI / 5 V/12 V power COM1 / 2: DB-9, COM3: RJ-48	
Audio	1x Line-out / MIC-in	
PS / 2-Anschluss	1 x PS / 2 Anschlüsse für die Tastatur	
LPT-Anschluss	1 x DB-25 Printer Port	
VGA-Anschluss	N/A	1x D-sub15 VGA
Card-Reader & iButton	COM5: Interne Pin-Header für Card-Reader & iButton	
Audio	HD Audio, 2W Lautsprecher x 2	
Bus-Erweiterung	1 x Mini-PCI-E Slot	
Compliance	IP 66 frontseitig, Desktop Management Interface (DMI), Preboot Execution Environment (PXE)	
System Management	Wake on LAN (WOL), Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) unterstützt Betriebssysteme Windows 7, Windows POSReady2009, Windows XP Pro für Embedded, Fedora (Linux)	
Netzteil	externes Netzteil, 120 Watt 12 VDC	
Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss, I / O-Abdeckung: Kunststoff	
Farbe	Gehäuse: schwarz oder weiß	
Zertifizierungen	CE, FCC, Klasse B, RoHS, WEEE	
Abmessungen (B x H x T)	446 x 276 x 363 mm	
Gewicht	9,3 kg	9,4 kg
VESA-Halterung	100 x 100 mm	
Betriebstemperatur	0° C - 40° C, 10 % - 90 % RH, nicht kondensierend	
Lagertemperatur	-20° C - 60° C, 10 % - 90 % RH, nicht kondensierend	
Artikelnummer	KS-VP719-	KS-VP819-



Rahmenloser Touch wassergeschützt IP66