

**DARAUF KÖNNEN SIE ZÄHLEN!
DIE LEGENDE LEBT –
DER NEUE TTP-243 PRO IST DA!**

TSC
The Smarter Choice.



TTP-243 Pro . TTP-243E Pro . TTP-342 Pro THERMOTRANSFER-DESKTOP-ETIKETTENDRUCKER

Seit der ersten Einführung des TSC® TTP-243 hat dieser den Desktop-Etikettendruck neu definiert. Mit dem innovativen TSC® Design mit zweifachem Getriebemotor haben sich die Drucker der TTP-243 Serie einen guten Ruf als die robustesten und langlebigsten Drucker ihrer Klasse gemacht.

Bestätigt durch hunderttausende zufriedene Kunden präsentiert TSC® stolz die neue TTP-243 Pro Serie. Der TTP-243 Pro übernimmt den gleichen markterprobten Mechanismus des TTP-243 Plus, der 300 Meter lange Druckfolien und Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 213,4 mm (8,4") verarbeitet. Er hat ebenfalls zwei Standard Schnittstellen, RS-232 und USB 2.0. Wenn der Kunde weiterhin eine parallele Schnittstelle benötigt, gibt es als Option ab Werk eine Hauptplatine mit serieller RS-232- und paralleler Schnittstelle.

Der neue TTP-243 Pro arbeitet darüber hinaus mit modernster Elektronik. Der verbesserte 32-bit Hochleistungsprozessor ermöglicht dem Anwender mehr Daten zu verarbeiten, ohne die Durchflussgeschwindigkeit zu verringern. TTP-243 Pro wird mit großzügigem 4 MB Flash-Speicher und 8 MB SDRAM geliefert und bietet einen optionalen SD Kartenleser für eine Speichererweiterung um bis zu 4 GB.

Die TTP-243 Pro Serie bietet die leistungsfähige TSC® Druckersteuersprache –TSPL sowie TPLE (Translation Printer Language Eltron®). Eine kostenlose Etikettendrucksoftware und Windows®-Treiber sind im Paket enthalten und ermöglichen dem Kunden weitere Einsparungen.

Die außerordentliche Leistung der TTP-243 Pro Serie erlaubt den täglichen Etikettendruck, wann immer und wie auch immer der Kunde diese haben will. Einmal installiert, ist auf ihn Verlass.

Zu den gängigen Optionen zählen: Rotierendes Schneidmesser, Tastatur mit Display, Long Range Linear Imaging Barcode-Scanner, SD Kartenlesersteckplatz, Bluetooth Modul, Etikettenrolle mit 3" Kern und externer Etikettenhalterung (für TTP-243E Pro Modell).



Value . Performance . Support

TTP-243 Pro . TTP-243E Pro . TTP-342 Pro

THERMOTRANSFER-DESKTOP-ETIKETTENDRUCKER



SPECIFICATIONS

Druckermodell	TTP-243 Pro	TTP-243E Pro	TTP-342 Pro
Auflösung	203 DPI	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer & Thermodirekt		
Druckgeschwindigkeit	38,1; 50,8; 76,2 mm (1,5; 2,0; 3,0 ips)	38,1; 50,8; 76,2 mm (1,5; 2,0; 3,0 ips)	25,4; 38,1; 50,8 mm (1,0; 1,5; 2,0 ips)
Maximale Druckbreite	104 mm (4,09")		
Maximale Drucklänge	2.286 mm (90")	2.286 mm (90")	1.016 mm (40")
Gehäuse	ABS Kunststoff		
Maße	288 mm (L) x 232 mm (W) x 156 mm (H) 11,34" (L) x 9,13" (W) x 6,14" (H)		
Folienrollen	300 m, 25,4 mm Kern (1")		
Etikettenrollen Außendurchmesser	Intern: 110 mm (4,33") Extern: 214 mm (8,42")	Intern: 110 mm (4,33") Extern: 214 mm (8,42") (Optional)	Intern: 110 mm (4,33") Extern: 214 mm (8,42")
Prozessor	32-bit RISC CPU		
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash-Speicher 8 MB SDRAM 		
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> RS-232 (max. 115.200 bps) & USB 2.0 optional ab Werk: RS-232 und Parallel 		
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wechselspannungseingang: 100 - 240V Universal Schaltnetzteil Gleichspannungsausgang: 24V 2,5A (externer Adapter) 		
Bedienschalter	<ul style="list-style-type: none"> 1 Netzschalter 1 Vorschubtaste, 1 Pauseschalter 3 LED Anzeigen (Ein/Aus, Fehler, Online) 		
Sensoren	<ul style="list-style-type: none"> transmissive Etikettenlücke reflektierende Markierung Folienende Spendemechanismus 	<ul style="list-style-type: none"> transmissive Etikettenlücke reflektierende Markierung Folienende 	<ul style="list-style-type: none"> transmissive Etikettenlücke reflektierende Markierung Folienende Spendemechanismus
Echtzeituhr	Standard	n/a	Standard
Interne Schriften	<ul style="list-style-type: none"> 8 alphanumerische Bitmap Schriften 		
Barcode	1D Barcode Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellen Zusatz, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, GS1 DataBar, Code 11, RSS-Stacked 2D Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec		
Schrift-/Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°		
Druckersteuersprache	TSPL, TPLE		
Materialtyp	endlos, vorgestanzt, leporello-gefaltet, Karton, schwarze Markierung & Etikett		
Materialaufwicklung	Etikett außen gewickelt		
Materialbreite	25,4 ~ 114 mm (1,00" ~ 4,49")		
Materialdicke	0,06 ~ 0,25 mm (2,36 ~ 9,84 mil)		
Durchmesser Materialkern	25,4 ~ 76,2 mm (1,0" ~ 3,00")		
Etikettenlänge	10 ~ 2.286 mm (0,39" ~ 90")	10 ~ 2.286 mm (0,39" ~ 90")	10 ~ 1.016 mm (0,39" ~ 40")
Etikettenlänge (Spendemodus)	35 ~ 152,4 mm (1,38" ~ 6")	N/A	35 ~ 152,4 mm (1,38" ~ 6")
Etikettenlänge (Schneidemodus)	25,4 ~ 2.286 mm (1" ~ 90")	N/A	25,4 ~ 1.016 mm (1" ~ 40")
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), 25 ~ 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Lagerung: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
Sicherheitsvorschriften	FCC Klasse A, CE Klasse A, C-Tick Klasse A, TÜV/GS, CCC		
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Windows Etikettensoftware CD Schnellstart-Anleitung externes Universal Schaltnetzteil Netzkabel USB Kabel Etikettenrollenhalter, 2 Fixierplatten, 2 Kernadapter 38,1 mm (1,5") 2 Adapter für Folienkernaufnahme Papierkern für Folienaufwicklung Etiketten- u. Folienmusterrolle externe Etikettenaufwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> Windows Etikettensoftware CD Schnellstart-Anleitung externes Universal Schaltnetzteil Netzkabel USB Kabel Etikettenrollenhalter, 2 Fixierplatten, 2 Kernadapter 38,1 mm (1,5") 2 Adapter für Folienkernaufnahme Papierkern für Folienaufwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> Windows Etikettensoftware CD Schnellstart-Anleitung externes Universal Schaltnetzteil Netzkabel USB Kabel Etikettenrollenhalter, 2 Fixierplatten, 2 Kernadapter 38,1 mm (1,5") 2 Adapter für Folienkernaufnahme Papierkern für Folienaufwicklung Etiketten- u. Folienmusterrolle externe Etikettenaufwicklung
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Drucker : 2 Jahre Thermodruckkopf: 25 km (1 Mio inches) oder 12 Monate ab Lieferdatum TSC Gegendruckwalze: 50 km 		
Optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> RS-232 & parallele Schnittstellen zentrierter Etikettenlückensensor 		
Optional ab Händler	Schneidwerk (Etikettenstärke bis 0,20 mm)	N/A	Schneidwerk (Etikettenstärke bis 0,20 mm)
User option	<ul style="list-style-type: none"> Tastatur mit Display (KU-007 Plus und KP-200 Plus) Long Range Linear Imaging Barcode-Scanner (HCS-200) SD Speicherkartenplatz für Speichererweiterung Bluetooth Modul 3" Etikettenrollenadapter externe Rollenaufnahme, Rollenaußendurchmesser 214 mm (8,4") mit 1" oder 3" Kern (nur TTP-243E Pro) 		

