



DAS MULTITOUCH-SYSTEM

- Randloser Multitouch 15"
- Temperaturgesteuert und wasserdicht
- Robust durch Metallgehäuse



TECHNISCHE DATEN	VariPOS 715	VariPOS 815
CPU	Intel® Pineview D410 (Single Core) mit 1,66 GHz 512 KB L2-Cache Intel® Pineview D510 (Dual Core) mit 1,66 GHz 1 MB L2 Cache	Intel® Mobile Celeron B810 1,6 GHz mit 2x MB L3-Cache Intel® i3-2330E 2,2 GHz mit 3 MB L3-Cache Intel® i5-2510E 2,5 GHz mit 3 MB L3-Cache
Chipset	Intel® Pineview + ICH8M	HM65
Arbeitsspeicher	1 x SO-DIMM DDRII 667, bis zu 2 GB	1 x SO-DIMM DDRIII 1333, bis zu 8 GB
Display	TFT-LCD-38.1cm (15")	
Helligkeit	250 nits	
Auflösung	1 024 x 768 pixel	
Touch-Screen	15" True Flat Projected Capacitive Technology / True Flat 5-Wire Resistive	
HDD-Typ	1 x SATA 6,4 cm (2,5")	
SSD-Typ	1 x SATA 6,4 cm (2,5") SSD (optional)	
Compact-Flash-Typ	1 x Slot Typ II (Standard)	N / A
DC-Eingang	1 x Mini Din 4P (DC 12 V only)	
Cash Drawer	1 x RJ-11 (Power Pin 12 V)	
Network (LAN)	1 x Gigabit Ethernet durch RJ-45	
USB Port	4 x USB 2.0	
Serial Port	4 x RS-232 W / RI / 5 V/12 V power	
	COM1 / 2: DB-9, COM3: RJ-48, COM 4: DB-9 (optional)	COM1 / 2: DB-9, COM3 / 4: RJ-48
Audio	1x Line-out, 1 x Mic-In (optional)	1 x Line-Out, 1 x Mic-In
PS / 2-Anschluss	1 x PS / 2 Anschlüsse für die Tastatur	
LPT-Anschluss	1 x DB-25 Printer Port (Standard)	
VGA-Anschluss	1 x DB-15 VGA-Anschluss (optional)	
Card-Reader & iButton	COM5: Interne Pin-Header für Card-Reader & iButton	
Audio	HD Audio, 2W Lautsprecher x 2	
Bus-Erweiterung	1 x Mini-PCI-E Slot	
Compliance	IP 66 frontseitig, Desktop Management Interface (DMI), Preboot Execution Environment (PXE)	
System Management	Wake on LAN (WOL), Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), unterstützt Betriebssysteme Windows 7, Windows POSReady, Windows XP Pro für Embedded, Fedora (Linux), Stromversorgung durch externes Netzteil, Gleichstrom-Modell: 80 Watt, Spannung: 12 VDC 6.6A max.	
Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss, I / O-Abdeckung: Kunststoff	
Farbe	Gehäuse: grau / weiß / schwarz, kundenspezifische Farbe für Kunststoffteile	
Zertifizierungen	CE, FCC, Klasse A, RoHS, WEEE	
Abmessungen (B x H x T)	370 x 300 x 236 mm	
Gewicht	5,68 kg (Aluminium Basis: 1 kg)	5,96 kg (Aluminium Basis: 1 kg)
VESA-Halterung	100 x 100 mm	
Betriebstemperatur	0° C - 40° C, 10 % - 90 % RH, nicht kondensierend	
Lagertemperatur	-20° C - 60° C, 10 % - 90 % RH, nicht kondensierend	
Artikelnummer	KS-VP715-D41-	



Rahmenloser Touch wassergeschützt IP66, Option: 7-Zoll-LCD-Kundendisply, Multitouchfunktion mit Windows 7